

Nazwa zadania:

Dostawa wyposażenia biurowego dla Busbus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z realizacją projektu „BUSBUS – Metawyszukiwarka autobusów na wynajem online” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Procedura rozeznania rynku na podstawie Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, punkt 6.5.1 Rozeznanie rynku.**Zamawiający:**

Busbus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesku,
Ul. Unii Brzeskiej 3/11, kod pocztowy 38-600 miejscowość Lesko,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000810903, NIP 5170402786, REGON 384716130,

Termin dostawy: od daty udzielenia zamówienia przez Zamawiającego do 20.04.2021 w godz. od 08:00. do 18:00

Miejsce dostawy, rozstawienia mebli:

Biurko pracownicze 120x70x75 – 1 szt., Krzesło biurowe 2 szt. pod adres Podwisłocze 40/140, 35-309 Rzeszów, woj. podkarpackie.

Pozostałe elementy zamówienia pod adres ul. Stanisława Skarbińskiego 10/65, 30-071 Kraków, woj. małopolskie;

- a) Dostawa zamówienia i odbiór musi być potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez osobę/ osoby ze strony Zamawiającego.
- b) Dostawca wystawi fakturę Zamawiającemu po wykonaniu dostawy.
- c) Faktura Dostawcy może zawierać wyłącznie towar/ sprzęt dostarczony Zamawiającemu, którego odbiór Zamawiający potwierdził podpisaniem protokołu odbioru zamówienia.
- d) Termin płatności faktury przez Zamawiającego: do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Termin składania ofert: do 25.03.2021 – liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego

Ofertę Wykonawcy mogą składać pisemnie na adres mail: mail@busbus.eu na wzorze oferty (w załączeniu)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

Jeden Wykonawca/ Dostawca może złożyć jedną ofertę.

Szczegółowy opis części zamówienia zawiera poniższa tabela.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wymagania dotyczące wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia:

GWARANCJA: 5 LAT (60 miesięcy) gwarancji bez ograniczeń na wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, od daty odbioru przez Zamawiającego;



1. Ogólne wymagania dotyczące dostawy mebli:

- a) wszystkie koszty dostawy zamówienia ponosi Wykonawca/ Dostawca;
- b) zamówienie obejmuje również wniesienie wyposażenia biurowego/mebli;
- c) Wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) powstałe w wyniku wykonywania czynności związanych z transportem wyposażenia biurowego/mebli Wykonawca usunie na własny koszt;

Zwraca się uwagę, że wszystkie rysunki zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia są jedynie rysunkami poglądowymi.

- e) Wybór kolorystyki mebli nastąpi na etapie realizacji zamówienia.
- f) Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności koszty: opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas przewozu i związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego wyposażenia ponosi Wykonawca.

2. Wyszczególnienie elementów wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia (tabela):

Meble - wyszczególnienie	Ilość	Opis i parametry techniczne	Rysunek poglądowy
<p>Biurko Wymiary (+/- 2%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość 160 cm, - szerokość 70 cm, - wysokość regulowana 72-82 cm. 	3	<p>Biurko prostokątne o stabilnej i solidnej konstrukcji ramowej oraz regulowanej wysokości. Błat o wymiarach 160x70 cm grubości 25-28 mm z płyty wiórowej o gęstości powyżej 650kg/m³. Wysokość regulowana w zakresie (min. 72-82 cm). Błat biurka wykonany z meblowej trójwarstwowej płyty wiórowej, obustronnie melaminowanej o podwyższonej trwałości, w klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV grubości 2 mm, w kolorze blatu.</p> <p>Stabilny stelaż metalowy, czarny chromowany lub malowany proszkowo. Konstrukcja stelaża ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym min.30x40mm; dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża nie mniejsza niż 2 mm.</p> <p>Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia.</p> <p>Stelaż umożliwiający montaż nóg okrągłych (min. ø43 mm) lub kwadratowych (50x50mm) bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Kształt nogi do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia.</p> <p>Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywać się za pomocą śrub. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Nogi o przekroju okrągłym lub profilu kwadratowym zamkniętym, posiadające stopki umożliwiające regulację wysokości i poziomowanie biurka. Biurko posiadające płynną regulację wysokości w zakresie min. 72-82cm, z zamontowaną osłoną regulatora. Rama mocowana do blatu na całym jego obrysie, cofnięta od krawędzi blatu.</p> <p>GWARANCJA : 5 LAT od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.</p>	
<p>Szafa biurowa Wymiary (+/- 2%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 100 cm, - głębokość 35 cm, - wysokość 183-190 cm 	1	<p>Szafa wielopoziomowa 3 -poziomowy na segregatory (2 półki), oraz komora dolna i 3 szuflady z boku konstrukcji.</p> <p>Konstrukcja wieńcowa, skręcana. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz i umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku ich uszkodzenia.</p> <p>Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej.</p> <p>Wykonana z trójwarstwowej meblowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o podwyższonej</p>	

	<p>trwałości, w klasie higieniczności E1. Obrzeża termoplastyczne ABS (dopuszcza się PCV) grubości min.2mm dobrane pod kolor płyty – trwałe i estetycznie zamontowane na wykańczanych krawędziach. Krawędzie obrzeży zaokrąglone r=2mm.</p> <p>Korpus wykonany z płyty grubości min.18 mm o gęstości powyżej 750kg/m³, plecy - z płyty grubości min.16 mm, wieniec górny i dolny - z płyty grubości min.25 mm, półki – grubości min.25 mm o gęstości powyżej 700 kg/m³.Dopuszcza się plecy z jednego arkusza płyty HDF gr. min. 3mm w kolorze mebla zamocowane w nafrezowanych płytach korpusu.</p> <p>Szafa musi posiadać 2 swobodne przestrzenie na segregatory i dokumenty wysokości min. 35cm (u góry). Półki płytowe o grubości min 25mm w kolorze korpusu. Półki - prócz półki stałej - wyposażone w system montażu zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu, z możliwością regulacji wysokości +/-35mm. Głębokość półek min.35 cm.</p> <p>Po lewej stronie przestrzeń o wysokości 75cm, po prawej trzy szuflady wysuwane od boku. Szuflady wyposażone w uchwyty metalowe czarne, matowe, podłużne. Szuflady wyposażać w prowadnice kulkowe zapewniające samodociąg.</p> <p>Cokół wysokości min.60mm. Wieniec górny i dolny licowany.</p> <p>Szafa musi posiadać metalowe stopki umożliwiające poziomowanie obciążonego regału od jej wnętrza w zakresie min 15mm.</p> <p>Dopuszcza się podzielenie szafy na dwie części celem zapewnienia stabilności konstrukcji.</p> <p>GWARANCJA : 5 LAT od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.</p>	
<p>Szafa biurowa Wymiary (+/- 2%) : – szerokość 40 cm, – głębokość 40 cm, – wysokość 183 - 190 cm.</p>	<p>1</p> <p>Szafa 5-poziomowa na segregatory i dokumenty, pół-otwarty. Oraz drzwiami z zamkiem zakrywającymi dwie dolne półki.</p> <p>Konstrukcja wieńcowa, skręcana. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz i umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku ich uszkodzenia.</p> <p>Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej.</p> <p>Wykonana z trójwarstwowej meblowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o podwyższonej trwałości, w klasie higieniczności E1. Obrzeża termoplastyczne ABS (dopuszcza się PCV) grubości min.2mm dobrane pod kolor płyty – trwałe i estetycznie zamontowane na wykańczanych krawędziach. Krawędzie obrzeży zaokrąglone</p>	

	<p>r=2mm.</p> <p>Korpus wykonany z płyty grubości min.18 mm o gęstości powyżej 750kg/m³, plecy - z płyty grubości min.16 mm, wieniec górny i dolny - z płyty grubości min.25 mm, półki – grubości min.25 mm o gęstości powyżej 700 kg/m³.Dopuszcza się plecy z jednego arkusza płyty HDF gr. min. 3mm w kolorze szafy zamocowane w nafrezowanych płytach korpusu szafy.</p> <p>Szafa musi posiadać 5 swobodnych przestrzeni na segregatory i dokumenty wysokości min. 35cm. Półki płytowe o grubości min 25mm w kolorze korpusu. Półki - prócz półki stałej - wyposażone w system montażu zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu, z możliwością regulacji wysokości +/-35mm. Głębokość półek min.35 cm.</p> <p>Cokół wysokości min.60mm. Wieniec górny i dolny licowany.</p> <p>Szafa musi posiadać metalowe stopki umożliwiające poziomowanie obciążonego szafy od jej wnętrza w zakresie min 15mm.</p> <p>Dopuszcza się posadowienie szafy na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo.</p> <p>Drzwi wyposażone w uchwyt metalowy, czarny, matowy, podłużny. Zamek z wymienną wkładką patentową, wyposażoną w dwa klucze łamane.</p> <p>GWARANCJA : 5 LAT od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.</p>	
<p>Szafa biurowa zamykana Wymiary (+/- 2%) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 50 cm, - głębokość 40 cm, - wysokość 75 cm 	<p>1</p> <p>Korpus oraz frontu wykonane z trójwarstwowej meblowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min 18mm obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone r=2mm. Wieniec dolny łączony z korpusem za pomocą śrub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostałe połączenia elementów płytowych należy wykonać przy pomocy niewidocznych na zewnątrz łącz mimośrodowych zapewniających trwałość połączenia oraz możliwość wymiany poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Do łączenia korpusu kontenera nie dopuszcza się użycia kleju.</p> <p>Szafa posadowiona na cokole. Otwieranie frontów powinno odbywać się za pomocą uchwyty metalowego, podłużnego czarnego, matowego.</p> <p>Będzie posiadać jedną półkę (przestrzeń) u góry oraz trzy szuflady. Szuflady wyposażać w prowadnice kulkowe zapewniające samodociąg.</p> <p>GWARANCJA : 5 LAT od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.</p>	

<p>Krzesło obrotowe pracownicze tapicerowane z podłokietnikami</p>	<p>4</p>	<p>Krzesło biurowe - obrotowe Wysokość całkowita: 1010-1215 mm Wysokość siedziska: 445-575 mm Wysokość oparcia: 580-660 mm Szerokość siedziska: 490 mm Głębokość siedziska: 460 mm Podstawa: TS16-BL: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne Mechanizm: IBRA asynchroniczny Podnośnik: pneumatyczny, standardowy Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta Podłokietniki: R15G3-CR: reg. 2D, materiał – tw. sztuczne (PA+GF), nakładki – tw. sztuczne (PU) Wysokość podłokietnika: 180-260 mm Regulacja wysokości oparcia: tak Pakowanie: karton – 1 sztuka GWARANCJA : 5 LAT od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.</p>	
<p>Biurko pracownicze Wymiary (+/- 2%) : – długość 120 cm, – szerokość 70 cm, – wysokość 75 cm.</p>	<p>1</p>	<p>Biurko prostokątne o stabilnej i solidnej konstrukcji regulowanej wysokości. Błat o wymiarach 120x70 cm grubości 25-28 mm z płyty wiórowej o gęstości powyżej 650kg/m³. Błat biurka wykonany z meblowej trójwarstwowej płyty wiórowej, obustronnie melaminowanej o podwyższonej trwałości, w klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi metalowe, matowe, czarne. Kształt nogi do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia. Prawa część biurka wyposażona w szeroką na 40cm przestrzeń z szufladą i komorą przedzieloną półką zamykaną drzwiami. Otwieranie frontów powinno odbywać się za pomocą uchwytu metalowego, podłużnego czarnego, okrągłego. Szufladę wyposażyć w prowadnice kulkowe zapewniające samodociąg. GWARANCJA : 5 LAT od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego,</p>	